



型號: **F5014L**

500 萬 4 路單硬碟

雲平台 XVR 監控主機

新一代 H.264+壓縮法

可接 500 萬網路攝影機

支援 P2P 連線/ 聲音 4 進 1 出

通過台灣 BSMI 商品檢測認證

產品特色

- ◆ 同軸(絞線)攝影機可接 500 萬超高解析度並完全向下兼容較低解析度
- ◆ 網路攝影機可接 500 萬高解析度並完全向下兼容，支援 ONVIF，RTSP 等網路協定
- ◆ **最高可同時收攏 16 個網路攝影機信號**
- ◆ 兼容 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入
- ◆ 螢幕輸出可接 HDMI/VGA，影像可同步，**HDMI 螢幕輸出支援 2K**
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 後台雲端伺服器網址 <http://www.xmeye.net>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定 IP 節省成本
- ◆ 支援警報透過 E-Mail 轉發照片
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份
- ◆ 支援多國語言可以行銷全球

訂貨型號

型號	規格簡述	應用
F5014L	500 萬 4 路單硬碟雲平台監控主機	影像後端存儲

選配機種

型號	規格簡述	應用
AHC-500-BBIR4	AHC-500 萬防水大子彈攝影機	前端攝影機
AHC-500-BIR8	AHC-500 萬防水小子彈攝影機	前端攝影機
AHC-500-MDIR2	AHC-500 萬防水小半球攝影機	前端攝影機

AHC-500-SIR12-2.8-12	AHC-500 萬防水防護罩攝影機 2.8-12 手動調焦	前端攝影機
----------------------	-------------------------------	-------

產品規格表

型號	F5014L				
影像	壓縮法	H. 264+ (准 H. 265) / H. 264			
	錄影	4*5M@11fps(AHD)	4*4M@15fps(AHD)	4*3M@18fps(AHD)	4*1080P(5 in 1)
	回放	4*5M@11fps(AHD)	4*4M@15fps(AHD)	4*3M@18fps(AHD)	4*1080P(5 in 1)
	預覽	4*5M@20fps; 4*4M			
	多信號輸入切換	同軸：4*5M@11fps(AHD); 4*4M@15fps(AHD); 4*3M@18fps(AHD); 4*1080P(5 in 1)			
		同軸+網路：2*5M (同軸) +2*5M (網路)			
		網路：8*1080P+ 8*960P; 4*5M; 4*3M			
同步回放	4 路				
聲音	聲音壓縮格式	G. 711A			
	雙向語音對講	支持			
錄影資料管理	錄影方式	手動錄影, 警報錄影, 動態偵測錄影, 定時錄影			
	錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢			
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲			
	備份方式	網路備分、USB 備分、SATA 刻錄			
硬體接頭	影像輸入	4 路 BNC 接口 (支援同軸控制)			
	HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度: MAX 2K)			
	VGA	1 個 VGA 接口 (輸出解析度: MAX 1080P)			
	聲音 I/O	4 進 1 出			
	警報 I/O	無			
	網路	1 個 10/100Mbps 自適應乙太網路, RJ45 接頭			
	PTZ 控制	1 個 RS485; 支援多種 PTZ 協議			
	USB	2 個 USB2.0			
硬碟接頭	1 個 SATA (單個最大支持 8T)				
一般規格	工作溫度	0°C ~55°C			
	工作濕度	10%-90% RH			
	電源	12V/2A			
	功耗	<10W (不含硬碟)			
	重量	約 1KG			
	尺寸	255mm(L)*236mm(W)*44mm(H)			

產品後面板圖

F5014L



