



型號: **F5018L-4K**

500 萬 8 路單硬碟

雲平台 XVR 監控主機

新一代 H.264+壓縮法

可接 500 萬網路攝影機

支援 P2P 連線/ 聲音 4 進 1 出

通過台灣 BSMI 商品檢測認證

產品特色

- ◆ 同軸(絞線)攝影機可接 500 萬超高解析度並完全向下兼容較低解析度
- ◆ 網路攝影機可接 500 萬高解析度並完全向下兼容，支援 ONVIF，RTSP 等網路協定
- ◆ **最高可同時收攏 8 個網路攝影機信號**
- ◆ 兼容 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入
- ◆ 螢幕輸出可接 HDMI/VGA，影像可同步，**HDMI 螢幕輸出支援 4K**
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 後台雲端伺服器網址 <http://www.xmeye.net>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定 IP 節省成本
- ◆ 支援警報透過 E-Mail 轉發照片
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份

訂貨型號

型號	規格簡述	應用
F5018L	500 萬 8 路單硬碟雲平台監控主機	影像後端存儲

選配機種

型號	規格簡述	應用
AHC-500-BBIR4	AHC-500 萬防水大子彈攝影機	前端攝影機
AHC-500-BIR8	AHC-500 萬防水小子彈攝影機	前端攝影機
AHC-500-MDIR2	AHC-500 萬防水小半球攝影機	前端攝影機
AHC-500-SIR12-2.8-12	AHC-500 萬防水防護罩攝影機 2.8-12 手動調焦	前端攝影機

產品規格表

型號	F5018L			
影像	壓縮法	H. 264+ (准 H. 265) / H. 264		
	錄影	8*5M@11fps(AHD)	8*4M@15fps(AHD)	8*3M@18fps(AHD) 8*1080P(5 in 1)
	回放	8*5M@11fps(AHD)	8*4M@15fps(AHD)	8*3M@18fps(AHD) 8*1080P(5 in 1)
	預覽	8*5M@20fps ; 8*4M		
	多信號輸入切換	同軸： 8*5M@11fps(AHD) ; 8*4M@15fps(AHD) ; 8*3M@18fps(AHD) ; 8*1080P(5 in 1)		
		同軸+網路： 4*5M (同軸) +4*5M (網路)		
		網路： 4*5M; 8*3M		
同步回放	8 路			
聲音	聲音壓縮格式	G. 711A		
	雙向語音對講	支持		
錄影資料管理	錄影方式	手動錄影，警報錄影，動態偵測錄影，定時錄影		
	錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢		
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲		
	備份方式	網路備分、USB 備分、SATA 刻錄		
硬體接頭	影像輸入	8 路 BNC 接口 (支援同軸控制)		
	HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度：MAX 4K)		
	VGA	1 個 VGA 接口 (輸出解析度：MAX 1080P)		
	聲音 I/O	4 進 1 出		
	警報 I/O	無		
	網路	1 個 10/100Mbps 自適應乙太網路，RJ45 接頭		
	PTZ 控制	1 個 RS485；支援多種 PTZ 協議		
	USB	2 個 USB2.0		
	硬碟接頭	1 個 SATA (單個最大支持 8T)		
一般規格	工作溫度	0°C~55°C		
	工作濕度	10%-90% RH		
	電源	12V/2A		
	功耗	<10W (不含硬碟)		
	重量	約 1KG		
	尺寸	255mm(L)*236mm(W)*44mm(H)		

產品後面板圖

F5018L

