

IP39-70B IP39-70(Optional)

7" 智慧型影像對講面板



產品說明

Transtel IP39-70B 是一款符合現代潮流的影視通信對講設備，諸如一般住家、旅館、辦公室都非常適合搭配使用，Android 的作業系統更讓 Transtel IP39-70B 能輕易搭配第三方軟體 APP 來提供額外功能，讓智慧家居與安全控制應用能更簡易的安裝與設定。

產品特性

- 可支援手機 app 即時影音對講
- 支援戶戶對講
- 可支援居家情境控制

產品功能

- 高品質影音對講
- 通話中可直接用平板開門
- 可連接 IDP-20 作為室內延伸分機使用，提高居家便利性
- 具有完整的居家保全功能，可有效警示家中重要位置

軟體與協定

編 / 解碼器

語音

PCM a/u, G.722, G.729, Speed 8/16/32 KHz,
GSM, opus 48KHz, SILK 8/12/16/24 KHz, iSAC,
AMR-WB, AMR, iLBC

影像

VP8 / MP4V-ES / H.263 V2 / H.263-1998 /
H.264 BP

迴聲消除

是

語音加密

SRTP

系統

Android 4.3 (Android 5.1 optional)

網路

連接端口	Ethernet RJ45 x1, Auto MDI
支援 NAT and STUN	是
線路規格	
接線長度	< 100M (Ethernet)
接線規格	Cat5. (Minimum)
Sip protocol	是
DHCP & static IP address	是
DNS	是
Web proxy	是
IPv4	是
Ethernet / PoE	Wired Ethernet with IEEE 802.3af PoE technology
WIFI / 藍芽	僅適用於 IP39-70

電器屬性

電源	
變壓器 (選配)	
輸入	100-240VAC, 50-60Hz
輸出	12V/1.5A
PoE (Power-over-Ethernet)	802.3af
消耗功率	
待機	3 w
最大	6 w

硬體規格

處理器	Industrial Freescale i.MX6 Cortex A9 Dual CPUs Cortex-A9 NEON MPE (Media Processing Engine) Co-processor Powerful multimedia accelerator
儲存空間	4 GB eMMC flash memory
記憶體	1 GB DDR3 RAM
螢幕	7" touch screen(153.6 mm W x 90.0 mm H) Resolution WSVGA LCD with 1024 x 600 Capacitive Touch Screen with multi Touch
插槽與端口	Micro USB 2.0 x 1 Ethernet RJ45 x 1

RS485 x 1
Power Connector x 1**鏡頭規格**

影像感測元件	1/5" HD CMOS Image Sensor
鏡頭最大可視角	D: 60°
影像畫質	HD 720P / 480P, Support VGA, CIF, QCIF
白平衡	Auto

實體規格

機身材質	ABS
顏色	黑
安裝	壁掛式
尺寸	200 x 142 x 18 mm
重量	385 g

工作環境

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 60° C
濕度	10 to 90% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

