

# IP39-80

## 智慧型 多媒體影像電話



### 產品簡介

TransTEL IP39-80 是一款符合現代潮流的通信設備，不管是個人、公司、社區大樓、旅館飯店到世界星級酒店的商務電話整合及更多的服務都能在此一平台上獲得解決。

透過 TransTEL 開發專用的 VoIP APP 並搭配實體話機底座，基於 Android 作業系統加上各種第三方 APP 軟體，TransTEL IP39-80 可以擁有更多元豐富的通信功能，諸如 VoIP, IM, Web sharing, 影像會議及更多雲功能。

TransTEL IP39-80 多媒體影像電話顛覆了傳統桌上型電話使用規範，帶來更多元的通信使用體驗，更是您業務上不可多得的好幫手。

### 作業系統

- Android 4.3

### 處理器

- Industrial Freescale i.MX6 Cortex A9 Dual CPUs
- Cortex-A9 NEON MPE (Media Processing Engine) Co-processor
- Powerful multimedia accelerator

### 儲存裝置

- 4 GB eMMC flash memory

### 記憶體

- 1 GB DDR3 RAM

### 顯示螢幕

- 7-in. diagonal (153.6 mm H x 90.0 mm V)
- WSVGA LCD with 1024 x 600 pixel effective resolution
- Projected Capacitive Touch supporting multi-touch & gesture

## 鏡頭

- 前鏡頭  
HD video communication with VP8, H.264 video or ability to capture 2-megapixel still pictures
- 後鏡頭  
HD video communication with VP8, H.264 video or ability to capture 5-megapixel still pictures

## 感測器

- 3-axis gyro
- Ambient light sensor

## Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n dual-band (2.4G / 5GHz)

## 電池

- 3500 mAh
- 一般使用約5小時 (因每個人使用習慣不同，會有些許差異)

## 語音 & 影像

- 編碼  
語音：G.711 PCM a/u, G.722, Speex 8/16/32 KHz, GSM, opus 48KHz, SILK 8/12/16/32 KHz, iSAC, AMR-WB, AMR, iLBC, L16  
影像：VP8 / MP4V-ES / H.263 V2 / H.264 BP
- 支援迴音消除
- 內置立體聲喇叭

## 連接埠位 & 插槽

- USB 2.0 x 2 (Docking Station)
- 乙太網路 RJ45 x 2 (Docking Station)
- 電源連接孔 (Docking Station)
- EHS (Docking Station, optional)
- 8-pin dock connector ports
- Micro USB
- Micro SD slot
- Micro HDMI
- 3.5-mm 立體聲 耳機孔
- 麥克風

### 網路連接模式

- Wi-Fi (可選功能)  
IEEE 802.11 b/g/n dual-band (2.4G / 5GHz)
- 乙太網路 / PoE  
Wired Ethernet with IEEE 802.3af PoE technology through the docking station

### 網路功能

- 標準 SIP
- 支援 DHCP 跟 靜態 IP
- 支援 DNS
- 支援 Web proxy
- 支援 Wi-Fi 管理
- 支援 IPv4

### 藍芽規格

- Bluetooth 4.0
- Radio 2.1+ Enhanced Data Rate (EDR), allowing untethered headset connections

### 電源

- 變壓器 (選配)  
輸入：100-240VAC 50-60Hz  
輸出：5VDC/3A
- PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af

### 尺寸 (H x W x D)

- 126 mm x 185 mm x 11 mm (平板)
- 175 mm x 265 mm x 190 mm (平板與底座)

### 重量

- 340 g (平板)
- 1,345 g (平板與底座)

### 環境需求

- 溫度：操作溫度：0° C to 40° C, 儲存溫度：-10° C to 60° C
- 濕度：10% to 90% , 非冷凝 (Non-condensing)